

Rozměry (ŠxVxH) 45 x 90 x 115mm	
Instalace	na 35 mm DIN lištu nebo do adaptéru EL-FI/Kit.1
Váha	175g
Napájecí napětí	1x100-240 VAC ($\pm 10\%$), 3x100-690 VAC ($\pm 10\%$)
Frekvence	50 nebo 60 Hz
Proudový vstup	odpovídá proudovým transformátorům CTM010, 025 a 050. Max. 50A.
Vlastní spotřeba energie	Max. 3W
Zpoždění při startu	1 – 64s (verze „Fast Response“ Obj. č. 01-3160-00: 0,1- 6,4s)
Zpoždění odezvy	0,05 – 64s (verze „Fast Response“ Obj. č. 01-3160-00: 0,1- 6,4s)
Kontakty výstupních relé	5 A / 240 VAC AC1, 1,5 A / 240 VAC AC12
Jištění všech přívodů do hlídače	max. 10A
Průřez vodičů do svorek hlídače	Pouze měděný vodič o teplotě do 75°C. Průřez 0,2 - 4 mm ² plný vodič, 0,2 - 2,5 mm ² lanko. Obnažená délka 8 mm.
Pevnost svorek	0,56 - 0,79 Nm
Opakovatelnost	$\pm 2,5\%$ FS, 24hodin; + 20 °C
Vliv teploty	<0,1% / °C
Okolní teplota při provozu	od -20°C do +50 °C
Skladovací teplota	od -30°C do +80 °C
Krytí	IP20
Směrnice RoHS	2002/95/EC
Schváleno	CE (do 690VAC), UL a cUL (jen do 600VAC)